

## **DESCRIÇÃO**

Este downlight tiene un acabado blanco o negro texturizado que, a través del tacto, demuestra su excelente calidad y solidez, casi como si estuviera esculpido por el famoso Auguste Rodin. La luz emitida restaura de forma fiable el color de los objetos, debido a que su chip LED tiene un CRI superior a 90. La garantía de 5 años convierte a Rodin en una inversión a largo plazo y, dependiendo de la temperatura de color y el ángulo del haz, los lúmenes pueden variar según la tabla junto al código de producto.

MONTAJE Empotrada DISTRIBUCIÓN DE LUZ Directa GARANTÍA

ACABADO Blanco texturizado, Negro texturizado CONTROL CASAMBI, DALI / Switch Dim, ON/OFF




EFICIENCIA LUMINOSA UP TO 161 lm/W CRI→90, CRI→97 VIDA ÚTIL 50.000 Horas STEPS MACADAM 3 Steps MacAdam LUMEN MAINTENANCE L90/B50 RIESGO FOTOBIOLÓGICO RG1

## ICONOGRAFÍA











LONGITUD		ACABADO	CONTROL TIPO	ÁNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COLOR	CÓDIGO
92	8.1	TB, TW	CS, DA, NF	24, 36, 60	1203	1023	2700K	5325XX.BA.927.FI
92	8.1	TB, TW	CS, DA, NF	24, 36, 60	1244	1057	3000K	5325XX.BA.930.FI
92	8.1	TB, TW	CS, DA, NF	24, 36, 60	1300	1105	4000K	5325XX.BA.940.FI

SELECCIONA TU OPCIÓN	CONTROL TIPO	XX	ACABAD0	FI	ÁNGULO	BA
PREFERIDA	CASAMBI	CS	Negro texturizado	TB	24°	24
	DALI / Switch Dim	DA	Blanco texturizado	TW	36°	36
	ON/OFF	NF			60°	60

NF

## **RODIN DOWNLIGHT** TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI→97 CRI >97

	LONGITUD		ACABADO		ÁNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COLOR	CÓDIGO		
	92	8.8	TB, TW	CS, DA, NF	24, 36, 60	918	780	2700K	5325XX.BA.9727.FI		
	92	8.8	TB, TW	CS, DA, NF	24, 36, 60	980	833	3000K	5325XX.BA.9730.FI		
	0.2	0.0	TD TW	CC DA NE	2/ 2/ /0	1022	070	/0001/	ESSEVV DA 07/0 FL		

92	8.8	IB, IW	CS, DA, NF	24, 36, 60	10	33 8/8		4000K	5325XX.BA.974U.FI		
	SEL	ECCIONA TU OPCIO	ÓΝ	CONTROL TIPO	XX	ACABADO	FI	ÁNGU	LO	ВА	
	PRI	FERIDA	_	CASAMBI	CS	Negro texturizado	TB	24º	1	24	
				DALL / Switch Dim	DΛ	Blanco texturizado	TW	340	)	24	

ON/OFF

60

60°