



DESCRIPCIÓN

Esta luminaria para carril ha sido diseñada para proporcionar un alto rendimiento lumínico en un equipo de pequeñas dimensiones. Con solo 55 mm de diámetro, incorpora un disipador con excelente conductividad térmica. Es ideal para proyectos que requieren altos niveles de calidad lumínica, destacando productos o espacios especiales. El ROSS ha sido especialmente desarrollado para su uso con adaptador en carriles de baja tensión (48V), y también está disponible en versión con driver inTrack para carriles universales de 3 circuitos (230V), además de soluciones para instalación en techo, en versiones superficie y empotrada.

MONTAJE	Superficie
DISTRIBUCIÓN DE LUZ	Directa
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	220-230V / 50-60 Hz
GARANTÍA	5 Años
ACABADO	Blanco texturizado, Negro texturizado
CONTROL	CASAMBI, DALI / Switch Dim, ON/OFF


CARACTERÍSTICAS DEL LED

EFICIENCIA LUMINOSA	UP TO 95 lm/W
CRI	CRI→90, CRI→97
VIDA ÚTIL	50.000 Horas
STEPS MACADAM	3 Steps MacAdam
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RIESGO FOTOBIOLOGICO	RG1

DISEÑO TÉCNICO

ICONOGRAFÍA

ROSS SPOT SUPERFICIE
TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI→90

LONGITUD	POTENCIA	ACABADO	CONTROLTYPE	ÁNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COLOR	CÓDIGO
120	11,4	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	1637	1391	2700K	5459XX.12.927.FI
120	11,4	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	1637	1391	2700K	5459XX.24.927.FI
120	11,4	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	1637	1391	2700K	5459XX.36.927.FI
120	11,4	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	1637	1391	2700K	5459XX.60.927.FI
120	11,4	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	1671	1420	3000K	5459XX.12.930.FI
120	11,4	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	1671	1420	3000K	5459XX.24.930.FI
120	11,4	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	1671	1420	3000K	5459XX.36.930.FI
120	11,4	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	1671	1420	3000K	5459XX.60.930.FI
120	11,4	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	1785	1518	4000K	5459XX.12.940.FI
120	11,4	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	1785	1518	4000K	5459XX.24.940.FI
120	11,4	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	1785	1518	4000K	5459XX.36.940.FI
120	11,4	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	1785	1518	4000K	5459XX.60.940.FI
120	16,6	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	2052	1744	2700K	5450XX.12.927.FI
120	16,6	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	2052	1744	2700K	5450XX.24.927.FI
120	16,6	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	2052	1744	2700K	5450XX.36.927.FI
120	16,6	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	2052	1744	2700K	5450XX.60.927.FI
120	16,6	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	2185	1857	3000K	5450XX.12.930.FI
120	16,6	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	2185	1857	3000K	5450XX.24.930.FI
120	16,6	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	2185	1857	3000K	5450XX.36.930.FI
120	16,6	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	2185	1857	3000K	5450XX.60.930.FI
120	16,6	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	2300	1955	4000K	5450XX.12.940.FI
120	16,6	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	2300	1955	4000K	5450XX.24.940.FI
120	16,6	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	2300	1955	4000K	5450XX.36.940.FI
120	16,6	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	2300	1955	4000K	5450XX.60.940.FI

SELECCIONA TU OPCIÓN PREFERIDA

CONTROLTYPE	XX	ACABADO	FI	ÁNGULO	BA
CASAMBI	CS	Negro texturizado	TB	12°	12
DALI / Switch Dim	DA	Blanco texturizado	TW	24°	24
ON/OFF	NF			36°	36
				60°	60


ROSS SPOT SUPERFICIE
TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI→97

LONGITUD	POTENCIA	ACABADO	CONTROLTYPE	ÁNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COLOR	CÓDIGO
120	19,1	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	1700	1445	2700K	5452XX.12.9727.FI
120	19,1	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	1700	1445	2700K	5452XX.24.9727.FI
120	19,1	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	1700	1445	2700K	5452XX.36.9727.FI
120	19,1	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	1700	1445	2700K	5452XX.60.9727.FI
120	19,1	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	1815	1542	3000K	5452XX.12.9730.FI
120	19,1	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	1815	1542	3000K	5452XX.24.9730.FI
120	19,1	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	1815	1542	3000K	5452XX.36.9730.FI
120	19,1	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	1815	1542	3000K	5452XX.60.9730.FI
120	19,1	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	1910	1624	4000K	5452XX.12.9740.FI
120	19,1	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	1910	1624	4000K	5452XX.24.9740.FI
120	19,1	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	1910	1624	4000K	5452XX.36.9740.FI
120	19,1	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	1910	1624	4000K	5452XX.60.9740.FI

 SELECCIONA TU OPCIÓN
 PREFERIDA

CONTROLTYPE	XX	ACABADO	FI	ÁNGULO	BA
CASAMBI	CS	Negro texturizado	TB	12°	12
DALI / Switch Dim	DA	Blanco texturizado	TW	24°	24
ON/OFF	NF			36°	36
				60°	60