

DESCRIÇÃO

SAVAGE está fabricado en aluminio con un acabado texturizado y una garantía de 5 años. Con un CRI superior a 90 e IP54, esta luminaria de última generación es la solución ideal para iluminar cualquier ambiente interior donde resaltar los colores de cada producto es de suma importancia, como galerías de arte, tiendas de ropa, joyerías y joyerías, etc. Este pequeño downlight está disponible con temperaturas de color 3000K o 4000K y acabado texturizado blanco y negro. Este producto está disponible con un alto CRI y varias opciones de control, de acuerdo con la información detallada junto con los códigos de artículo.

MONTAJE Empotrada DISTRIBUCIÓN DE LUZ Directa **GARANTÍA** 5 Años


ACABADO Textured white and black

CONTROL CASAMBI, DALI / Switch Dim, ON/OFF

CARACTERÍSTICAS DEL LED

EFICIENCIA LUMINOSA UP TO 161 lm/W CRI→90, CRI→97 CRI VIDA ÚTIL 50.000 Horas STEPS MACADAM 3 Steps MacAdam LUMEN MAINTENANCE L90/B50 RIESGO FOTOBIOLÓGICO RG1

ICONOGRAFÍA





SAVAGE DOWNLIGHT

TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI→90

LONGITUD	POTENCIA	ACABADO	CONTROL TIPO	ÁNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COLOR	CÓDIGO
90	8.1	TWB	CS, DA, NF	24, 36, 60	1203	1023	2700K	5329XX.BA.927.FI
90	8.1	TWB	CS, DA, NF	24, 36, 60	1244	1057	3000K	5329XX.BA.930.FI
90	8.1	TWB	CS, DA, NF	24, 36, 60	1300	1105	4000K	5329XX.BA.940.FI

SELECCIONA TU OPCIÓN	CONTROL TIPO	XX	ACABADO	FI		BA
PREFERIDA	CASAMBI	CS	Textured white and	TWB	24°	24
	DALI / Switch Dim	DA	black		36°	36
	ON/OFF	NF			600	60



SAVAGE DOWNLIGHT

TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI→97

LONGITUD		ACABAD0	CONTROL TIPO	ÁNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COLOR	CÓDIGO
90	8.8	TWB	CS, DA, NF	24, 36, 60	918	780	2700K	5329XX.BA.9727.FI
90	8.8	TWB	CS, DA, NF	24, 36, 60	980	833	3000K	5329XX.BA.9730.FI
90	8.8	TWR	CS DA NE	24 36 60	1033	878	ANNK	5329XX.BA.9740.FI

SELECCIONA TU OPCIÓN	CONTROL TIPO	XX	ACABADO	FI	ÁNGULO	ВА
PREFERIDA	CASAMBI	CS	Textured white and	TWB	24°	24
	DALI / Switch Dim	DA	black		36°	36
	ON/OFF	NF			60°	60



DISEÑO TÉCNICO

