


DESCRIPCIÓN

El LAZULI es una luminaria de suspensión fina y muy elegante con acabado en negro o blanco texturizado de alta calidad, que permite crear ambientes únicos.


Está disponible en cuatro versiones, una para empotrar en el techo, una para aplicación en superficie, una para el carril 48V EVO y otra para el carril universal de 3 circuitos, 230V.

El LAZULI DOUBLE reúne 2 LAZULI en un mismo controlador, permitiendo por un lado reducir el espacio entre los proyectores cambiando así la estética, y por otro lado reducir el coste total de la solución.

MONTAJE	Suspendida
DISTRIBUCIÓN DE LUZ	Directa
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	220-230V / 50-60 Hz
GARANTÍA	5 Años
ACABADO	Blanco texturizado, Negro texturizado
CONTROL	ON/OFF


DISEÑO TÉCNICO

CARACTERÍSTICAS DEL LED

EFICIENCIA LUMINOSA	UP TO 133 lm/W
CRI	CRI→90
VIDA ÚTIL	50.000 Horas
STEPS MACADAM	3 Steps MacAdam
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RIESGO FOTOBiolÓGICO	RG1

ICONOGRAFÍA


LAZULI SPOT SUPERFICIE
 TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI→90

LONGITUD	POTENCIA	ACABADO	CONTROLTYPE	ÁNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COLOR	CÓDIGO
400	6.3	TB, TW	NF	35	756	643	2700K	5466XX.35.927.FI
400	6.3	TB, TW	NF	35	788	669	3000K	5466XX.35.930.FI
400	6.3	TB, TW	NF	35	838	712	4000K	5466XX.35.940.FI

SELECCIONA TU OPCIÓN
 PREFERIDA

CONTROLTYPE	XX
ON/OFF	NF

ACABADO	FI
Negro texturizado	TB
Blanco texturizado	TW

ACCESORIOS

	C. de Alimentación 1M	Negro texturizado	Branco Texturado
	C. de Alimentación 1M	30800240.TB	30800240.TW
	C. de Alimentación 1,5M	Negro texturizado	Branco Texturado
	C. de Alimentación 1,5M	30800241.TB	30800241.TW