

## DESCRICA

**LAZULI** es una lámpara de suspensión fina y muy elegante con un acabado texturizado en blanco o negro de alta calidad, que permite crear ambientes únicos. Está disponible en cuatro versiones, una para empotrar en techo, una para aplicación en superficie, una para aplicación en carril magnético y otra para aplicación en carril universal de 3 circuitos, 230V.

|                        |                                       |
|------------------------|---------------------------------------|
| MONTAJE                | Superficie                            |
| DISTRIBUCIÓN DE LUZ    | Directa                               |
| FUENTE DE ALIMENTACIÓN | 220-230V / 50-60 Hz                   |
| GARANTÍA               | 5 Años                                |
| ACABADO                | Blanco texturizado, Negro texturizado |
| CONTROL                | DALI / Switch Dim, ON/OFF             |


## CARACTERÍSTICAS DEL LED

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| EFICIENCIA LUMINOSA  | UP TO 133 lm/W  |
| CRI                  | CRI→90          |
| VIDA ÚTIL            | 50,000 Horas    |
| STEPS MACADAM        | 3 Steps MacAdam |
| LUMEN MAINTENANCE    | L90/B50         |
| RIESGO FOTOBIOLÓGICO | RG1             |

## ICONOGRAFÍA



## DISEÑO TÉCNICO



## LAZULI SPOT SUPERFICIE TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI→90

| CRI>90 | LONGITUD | POTENCIA | ACABADO | CONTROL TIPO | ÁNGULO | LED LUMENS | LUMENS LUM. | TEMP. COLOR | CÓDIGO           |
|--------|----------|----------|---------|--------------|--------|------------|-------------|-------------|------------------|
|        | 400      | 6.3      | TB, TW  | DA, NF       | 35     | 756        | 643         | 2700K       | 5466XX.35.927.FI |
|        | 400      | 6.3      | TB, TW  | DA, NF       | 35     | 788        | 669         | 3000K       | 5466XX.35.930.FI |
|        | 400      | 6.3      | TB, TW  | DA, NF       | 35     | 838        | 712         | 4000K       | 5466XX.35.940.FI |

## SELECCIONA TU OPCIÓN PREFERIDA

CONTROL TIPO XX  
DALI / Switch Dim DA  
ON/OFF NF

| ACABADO            | FI |
|--------------------|----|
| Negro texturizado  | TB |
| Blanco texturizado | TW |

## ACCESORIOS

|                         |                      |                     |
|-------------------------|----------------------|---------------------|
| C. de Alimentación 1M   | Negro<br>texturizado | Branco<br>Texturado |
| C. de Alimentación 1M   | 30800240.TB          |                     |
| C. de Alimentación 1M   | 30800240.TW          |                     |
|                         |                      |                     |
| C. de Alimentación 1,5M | Negro<br>texturizado | Branco<br>Texturado |
| C. de Alimentación 1,5M | 30800241.TB          |                     |
| C. de Alimentación 1,5M | 30800241.TW          |                     |