

DESCRIÇÃO

Cuando la noche esconde la luz, ilumina las estrellas con la gama de puntos de luz de Brilumen (Tinker Bell y Kyoto) y proporciona una hermosa luz a tu espacio, haciéndolo deslumbrante. Gracias a sus reducidas dimensiones, con esta gama es posible crear numerosos diseños en techo o pared y con un índice de reproducción cromática superior a 85. Por su acabado blanco texturizado y altos índices IP, esta versátil gama de productos se puede instalar en numerosas ubicaciones, funcionando como luz ambiental y complementando el resto de luminarias, o incluso como luz de presencia en pasillos, ascensores, etc.

FUENTE DE ALIMENTACIÓN 2.8V / 50-60 Hz

CARACTERÍSTICAS DEL LED

ICONOGRAFÍA




















DISEÑO TÉCNICO







TINKER BELL REDONDEADO TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI→85

LONGITUD	POTENCIA	ACABADO	CONTROL TIPO	ÁNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COLOR	CÓDIGO
	1	TW	NF	50	120	40	3000K	340.85.50.30.FI
	1	TW	NF	50	125	45	4000K	340.85.50.40.FI

SELECCIONA TU OPCIÓN **PREFERIDA** ON/OFF Blanco texturizado 50° 50

ACCESORIOS



Caja Impermeable	SEM TITULO -
Caja Impermeable	4080-1030



Output cable gland	4080-1031
Output cable gland	SEM TITULO -



Cover for waterproof box	SEM IIIULU -
Cover for waterproof box	4080-1033



LED Driver 6W 350mA	8015-0224



LED Driver 350mA	SEM TITULO -
LED Driver 350mA	8015-0226

Distributor c/6 outputs	8030-0004
Distributor c/6 outputs	SEM TITULO -



Distributor shunt SEM TITULO Distributor shunt 8030-0008

 BRILUMEN - PRODUTOS ELÉCTRICOS, LDA
 2025/12/15

 Rua de Oliveira e Sá, Nr. 200
 2
 www.brilumen.com