

DESCRIÇÃO

NOTA: El precio que esta presentado a continuación corresponde a 1 metro.
 El artículo se vende en rollos de 5 metros, por lo que el pedido mínimo es de 5 metros.
 Por favor, ingrese 5 unidades en el carrito o múltiplos de este valor.

La tira LED Profesional de Brilumen es el producto estrella de la marca y se ha destacado por su fiabilidad, versatilidad y calidad de la luz, siendo considerada la mejor tira LED del mercado. Con diferentes potencias, flujos luminosos y anchos, esta tira de 24V está disponible en la temperatura del color desde 2500K hasta 6500K, puede contener 30, 60, 120, 160 y 280 LED y un CRI superior a 80. Debido a la tira adhesiva de doble cara en la parte trasera, este producto, además de ser bastante flexible, es de fácil instalación y, dependiendo del modelo, está disponible con IP20 o IP67. Con el fin de prolongar aún más su ciclo de funcionamiento, se aconseja instalar esta tira LED en el perfil de aluminio adecuado. Cuando se utiliza correctamente, esta tira de uso profesional y de excelente calidad podrá estar conectada 24 horas al día durante 3 años sin perder sus características, siendo altamente recomendada en innumerables proyectos tales como hoteles, restaurantes, tiendas, residencias, etc. Si el objetivo es instalar un producto fiable, de calidad y de fácil instalación, la tira LED Profesional de Brilumen es sin duda la elección perfecta.

FUENTE DE ALIMENTACIÓN 24V / 50-60 Hz

CARACTERÍSTICAS DEL LED

ICONOGRAFÍA



2002-123 14,4W 60LED

TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EFFICIENCY SMD5050 14,4W 60 LED IP20

| POTENCIA | TENSIÓN | TEMP. COLOR | FLUJO LUMINOSO NOMINAL/M | EFICIENCIA LED | UN. | CÓDIGO |
|----------|---------|-------------|--------------------------|----------------|-----|----------------|
| 10.6 | 24V | 2700K | 1000 | 95 | 5MT | 2002-123.80.27 |
| 10.6 | 24V | 4200K | 1060 | 100 | 5MT | 2002-123.80.42 |
| 10.6 | 24V | 6500K | 1166 | 110 | 5MT | 2002-123.80.65 |

ACCESORIOS



TRIX perfil de aluminio SEM TITULO -
 TRIX perfil de aluminio 8010-2002.AL



Conector c/ carpeta 15cm SEM TITULO -
 Conector c/ carpeta 15cm 8013-0015



Conector doble c/ carpeta SEM TITULO -
 Conector doble c/ carpeta 8013-0016



Conector en forma de L SEM TITULO -
 Conector en forma de L 8013-0017




Conector de 12,5 mm SEM TITULO -
 Conector de 12,5 mm 8013-0026



OP23 Perfil Esquina SEM TITULO -
 OP23 Perfil Esquina 8010-4052



DISEÑO TÉCNICO





| | |
|-------------------------|--------------|
| LP05 perfil de aluminio | SEM TITULO - |
| LP05 perfil de aluminio | G810-5201 |




| | |
|----------------------|--------------|
| LP03 Perfil Empotrar | SEM TITULO - |
| LP03 Perfil Empotrar | G810-6032 |



| | |
|----------------------|--------------|
| LP08 Perfil Empotrar | SEM TITULO - |
| LP08 Perfil Empotrar | G810-6082 |



| | |
|-------------------------|--------------|
| LP10 perfil de aluminio | SEM TITULO - |
| LP10 perfil de aluminio | G810-7012 |



| | |
|-------------------------|--------------|
| NP04 perfil de aluminio | SEM TITULO - |
| NP04 perfil de aluminio | G820-1012 |



| | |
|-------------------------|--------------|
| NP06 perfil de aluminio | SEM TITULO - |
| NP06 perfil de aluminio | G830-1017 |



| | |
|----------------------|--------------|
| NP07 Perfil Empotrar | SEM TITULO - |
| NP07 Perfil Empotrar | G830-5015 |



| | |
|-------------------------|--------------|
| NP17 perfil de aluminio | SEM TITULO - |
| NP17 perfil de aluminio | G810-2026 |



| | |
|--------------------------|--------------|
| FP02 Empotrado de Bborde | SEM TITULO - |
| FP02 Empotrado de Bborde | G810-2034 |



| | |
|-------------------------|--------------|
| OP15 perfil de aluminio | SEM TITULO - |
| OP15 perfil de aluminio | G810-2062 |



| | |
|-------------------------|--------------|
| LP06 perfil de aluminio | SEM TITULO - |
| LP06 perfil de aluminio | G810-6062 |