

DESCRIPCIÓN

| | |
|------------------------|---------------------|
| MONTAJE | Superficie |
| DISTRIBUCIÓN DE LUZ | Directa |
| FUENTE DE ALIMENTACIÓN | 220-230V / 50-60 Hz |
| GARANTÍA | 2 Años |
| ACABADO | TG |
| CONTROL | ON/OFF |


CARACTERÍSTICAS DEL LED

| | |
|----------------------|-----------------|
| EFICIENCIA LUMINOSA | UP TO 65 lm/W |
| CRI | CRI→80 |
| VIDA ÚTIL | 30000h Tp55 |
| STEPS MACADAM | 3 Steps MacAdam |
| LUMEN MAINTENANCE | L90/B50 |
| RIESGO FOTOBIOLOGICO | RG1 |



DISEÑO TÉCNICO

ICONOGRAFÍA



WAILER 16W
TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI→80

| LONGITUD | POTENCIA | ACABADO | CONTROLTYPE | ÁNGULO | LED LUMENS | LUMENS LUM. | TEMP. COLOR | CÓDIGO |
|----------|----------|---------|-------------|--------|------------|-------------|-------------|--------------|
| 500 | 16 | TG | NF | 105 | 998 | 707 | 3000K | 508.80.BA.30 |
| 500 | 16 | TG | NF | 105 | 1049 | 743 | 4000K | 508.80.BA.40 |

SELECCIONA TU OPCIÓN
PREFERIDA

| | |
|-------------|----|
| CONTROLTYPE | XX |
| ON/OFF | NF |