

DESCRIPCIÓN

MONTAJE	Superficie
DISTRIBUCIÓN DE LUZ	Directa
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	220-230V / 50-60 Hz
GARANTÍA	2 Años
ACABADO	TG
CONTROL	ON/OFF


CARACTERÍSTICAS DEL LED

EFICIENCIA LUMINOSA	UP TO 65 lm/W
CRI	CRI→80
VIDA ÚTIL	30000h Tp55
STEPS MACADAM	3 Steps MacAdam
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RIESGO FOTOBIOLOGICO	RG1



DISEÑO TÉCNICO

ICONOGRAFÍA



WAILER 16W  
TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI→80

LONGITUD	POTENCIA	ACABADO	CONTROLTYPE	ÁNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COLOR	CÓDIGO
500	16	TG	NF	105	998	707	3000K	508.80.BA.30
500	16	TG	NF	105	1049	743	4000K	508.80.BA.40

SELECCIONA TU OPCIÓN  
PREFERIDA

CONTROLTYPE	XX
ON/OFF	NF