

DESCRIPCIÓN

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| MONTAJE                | Superficie          |
| DISTRIBUCIÓN DE LA LUZ | Directa             |
| FUENTE DE ALIMENTACIÓN | 220-230V / 50-60 Hz |
| GARANTÍA               | 2 Años              |
| ACABADO                | TG                  |
| CONTROL                | ON/OFF              |


CARACTERÍSTICAS DEL LED

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| EFICIENCIA LUMINOSA  | UP TO 65 lm/W   |
| CRI                  | CRI→80          |
| VIDA ÚTIL            | 30000h Tp55     |
| STEPS MACADAM        | 3 Steps MacAdam |
| LUMEN MAINTENANCE    | L90/B50         |
| RIESGO FOTOBIOLOGICO | RG1             |



DISEÑO TÉCNICO

ICONOGRAFÍA



WAILER 16W  
TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI→80

| LONGITUD | POTENCIA | ACABADO | CONTROLTYPE | ÁNGULO | LED LUMENS | LUMENS LUM. | TEMP. COLOR | CÓDIGO       |
|----------|----------|---------|-------------|--------|------------|-------------|-------------|--------------|
| 500      | 16       | TG      | NF          | 105    | 998        | 707         | 3000K       | 508.80.BA.30 |
| 500      | 16       | TG      | NF          | 105    | 1049       | 743         | 4000K       | 508.80.BA.40 |

SELECCIONA TU OPCIÓN  
PREFERIDA

|             |    |
|-------------|----|
| CONTROLTYPE | XX |
| ON/OFF      | NF |