ORIS NEO D/I L.GLARE+OPAL - TETO
LISTA PRODUCTO PRECIO - Tunable White CRI→90

LONGITUD	POTENCIA	LED LUMENS	ACABADO	TEMP. COLOR			
850	27.7	4255	TB, TW	3000K	DALI / PUSH Dim	521BA.25U5.940.FI	912.9
					ON/OFF	521BA.25U5.940.FI	767.2
2810	95.2	14754	TB, TW	3000K	CASAMBI	521BA.25U8.940.FI	961.8
					DALI / PUSH Dim	521BA.25U8.940.FI	912.8
1690	56.8	7840	TB, TW		ON/OFF	521BA.25U8.940.FI	767.1
					DALI / PUSH Dim	521BA.28U5.930.FI	1042
					ON/OFF	521BA.28U5.930.FI	888.8
					CASAMBI	521BA.28U8.930.FI	1041.9
1970	67	9235	TB, TW		DALI / PUSH Dim	521BA.28U8.930.FI	992.9
					ON/OFF	521BA.28U8.930.FI	843.3
					CASAMBI	521BA.28U5.940.FI	1042
850	27.7	4532	TB, TW	4000K	DALI / PUSH Dim	521BA.28U5.940.FI	993
2810	95.2	15724	TB, TW	4000K	ON/OFF	521BA.28U5.940.FI	843.4
					CASAMBI	521BA.28U8.940.FI	1041.9
					DALI / PUSH Dim	521BA.28U8.940.FI	992.9
					ON/OFF	521BA.28U8.940.FI	843.3
3090	103	15880	TB, TW	3000K	CASAMBI	521BA.30U5.930.FI	1095.8
					DALI / PUSH Dim	521BA.30U5.930.FI	1046.8
1130	37.6	6197	TB, TW	4000K	ON/OFF	521BA.30U5.930.FI	896
3090	103	16927	TB, TW	4000K	CASAMBI	521BA.30U8.930.FI	1095.6
					DALI / PUSH Dim	521BA.30U8.930.FI	1046.6
					ON/OFF	521BA.30U8.930.FI	895.9
					DALI / PUSH Dim	521BA.14U5.930.FI	561.9
					ON/OFF	521BA.14U5.930.FI	470
					CASAMBI	521BA.14U8.930.FI	610.9
					DALI / PUSH Dim	521BA.14U8.930.FI	561.9
					ON/OFF	521BA.14U8.930.FI	470
1410	47.6	7862	TB, TW	4000K	CASAMBI	521BA.14U5.940.FI	610.9
					DALI / PUSH Dim	521BA.14U5.940.FI	561.9
					ON/OFF	521BA.14U5.940.FI	470
					CASAMBI	521BA.14U8.940.FI	610.9
					DALI / PUSH Dim	521BA.14U8.940.FI	561.9
					ON/OFF	521BA.14U8.940.FI	470
1690	57.6	9527	TB, TW	4000K	CASAMBI	521BA.16U5.930.FI	680.2
					DALI / PUSH Dim	521BA.16U5.930.FI	631.2
					ON/OFF	521BA.16U5.930.FI	537.5
					CASAMBI	521BA.16U8.930.FI	680.2
					DALI / PUSH Dim	521BA.16U8.930.FI	631.2
					ON/OFF	521BA.16U8.930.FI	537.4
1690	57.6	9527	TB, TW	4000K	CASAMBI	521BA.16U5.940.FI	680.2
					DALI / PUSH Dim	521BA.16U5.940.FI	631.2
					ON/OFF	521BA.16U5.940.FI	537.5
					CASAMBI	521BA.16U8.940.FI	680.2
					DALI / PUSH Dim	521BA.16U8.940.FI	631.2
					ON/OFF	521BA.16U8.940.FI	537.4
1970	67.5	10503	TB, TW	3000K	CASAMBI	521BA.19U5.930.FI	744.8
					DALI / PUSH Dim	521BA.19U5.930.FI	695.8
					ON/OFF	521BA.19U5.930.FI	598.8
1970	67.5	11021	TB, TW	4000K	CASAMBI	521BA.19U5.940.FI	744.8
					DALI / PUSH Dim	521BA.19U5.940.FI	695.8
					ON/OFF	521BA.19U5.940.FI	598.9
2250	76.3	11628	TB, TW	3000K	CASAMBI	521BA.22U5.930.FI	816
					DALI / PUSH Dim	521BA.22U5.930.FI	767
					ON/OFF	521BA.22U5.930.FI	658.3
					CASAMBI	521BA.22U8.930.FI	815.9
					DALI / PUSH Dim	521BA.22U8.930.FI	766.9
					ON/OFF	521BA.22U8.930.FI	658.2
2250	76.3	12374	TB, TW	4000K	CASAMBI	521BA.22U5.940.FI	816
					DALI / PUSH Dim	521BA.22U5.940.FI	767
					ON/OFF	521BA.22U5.940.FI	658.3
					CASAMBI	521BA.22U8.940.FI	815.9
					DALI / PUSH Dim	521BA.22U8.940.FI	766.9
					ON/OFF	521BA.22U8.940.FI	658.2
2530	83	12754	TB, TW	3000K	CASAMBI	521BA.25U5.930.FI	961.9
					DALI / PUSH Dim	521BA.25U5.930.FI	912.9
					ON/OFF	521BA.25U5.930.FI	767.2
					CASAMBI	521BA.25U8.930.FI	961.8
					DALI / PUSH Dim	521BA.25U8.930.FI	912.8
					ON/OFF	521BA.25U8.930.FI	767.1
2810	95.2	14754	TB, TW	3000K	CASAMBI	521BA.25U5.940.FI	961.8
					DALI / PUSH Dim	521BA.25U5.940.FI	912.8
1690	56.8	7840	TB, TW		ON/OFF	521BA.25U5.940.FI	767.2
					DALI / PUSH Dim	521BA.28U5.930.FI	1042
					ON/OFF	521BA.28U5.930.FI	888.8
					CASAMBI	521BA.28U8.930.FI	1041.9
1970	67	9235	TB, TW		DALI / PUSH Dim	521BA.28U8.930.FI	992.9
					ON/OFF	521BA.28U8.930.FI	843.3
					CASAMBI	521BA.28U5.940.FI	1042
850	27.7	4532	TB, TW	4000K	DALI / PUSH Dim	521BA.28U5.940.FI	993
2810	95.2	15724	TB, TW	4000K	ON/OFF	521BA.28U5.940.FI	843.4
					CASAMBI	521BA.28U8.940.FI	1041.9
					DALI / PUSH Dim	521BA.28U8.940.FI	992.9
					ON/OFF	521BA.28U8.940.FI	843.3
3090	103	15880	TB, TW	3000K	CASAMBI	521BA.30U5.930.FI	1095.8
					DALI / PUSH Dim	521BA.30U5.930.FI	1046.8
1130	37.6	6197	TB, TW	4000K	ON/OFF	521BA.30U5.930.FI	896
3090	103	16927	TB, TW	4000K	CASAMBI	521BA.30U8.930.FI	1095.6
					DALI / PUSH Dim	521BA.30U8.930.FI	1046.6
					ON/OFF	521BA.30U8.930.FI	895.9
					DALI / PUSH Dim	521BA.14U5.930.FI	561.9
					ON/OFF	521BA.14U5.930.FI	470
					CASAMBI	521BA.14U8.930.FI	610.9
					DALI / PUSH Dim	521BA.14U8.930.FI	561.9
					ON/OFF	521BA.14U8.930.FI	470
1410	47.6	7862	TB, TW	4000K	CASAMBI	521BA.14U5.940.FI	610.9
					DALI / PUSH Dim	521BA.14U5.940.FI	561.9
					ON/OFF	521BA.14U5.940.FI	470
					CASAMBI	521BA.14U8.940.FI	610.9
					DALI / PUSH Dim	521BA.14U8.940.FI	561.9
					ON/OFF	521BA.14U8.940.FI	470
1690	57.6	9527	TB, TW	4000K	CASAMBI	521BA.16U5.930.FI	680.2
					DALI / PUSH Dim	521BA.16U5.930.FI	631.2
					ON/OFF	521BA.16U5.930.FI	537.5
					CASAMBI	521BA.16U8.930.FI	680.2
					DALI / PUSH Dim	521BA.16U8.930.FI	631.2
					ON/OFF	521BA.16U8.930.FI	537.4
1690	57.6	9527	TB, TW	4000K	CASAMBI	521BA.16U5.940.FI	680.2
					DALI / PUSH Dim	521BA.16U5.940.FI	631.2
					ON/OFF	521BA.16U5.940.FI	537.5
					CASAMBI	521BA.16U8.940.FI	680.2
					DALI / PUSH Dim	521BA.16U8.940.FI	631.2
					ON/OFF	521BA.16U8.940.FI	537.4
1970	67.5	10503	TB, TW	3000K	CASAMBI	521BA.19U5.930.FI	744.8
					DALI / PUSH Dim	521BA.19U5.930.FI	695.8
					ON/OFF	521BA.19U5.930.FI	598.8
1970	67.5	11021	TB, TW	4000K	CASAMBI	521BA.19U5.940.FI	744.8
					DALI / PUSH Dim	521BA.19U5.940.FI	695.8
					ON/OFF	521BA.19U5.940.FI	598.9
2250	76.3	11628	TB, TW	3000K	CASAMBI	521BA.22U5.930.FI	816
					DALI / PUSH Dim	521BA.22U5.930.FI	767
					ON/OFF	521BA.22U5.930.FI	658.3
					CASAMBI	521BA.22U8.930.FI	815.9
					DALI / PUSH Dim	521BA.22U8.930.FI	766.9
					ON/OFF	521BA.22U8.930.FI	658.2
2250	76.3	12374	TB, TW	4000K	CASAMBI	521BA.22U5.940.FI	816
					DALI / PUSH Dim	521BA.22U5.940.FI	767
					ON/OFF	521BA.22U5.940.FI	658.3
					CASAMBI	521BA.22U8.940.FI	815.9
					DALI / PUSH Dim	521BA.22U8.940.FI	766.9
					ON/OFF	521BA.22U8.940.FI	658.2
2530	83	12754	TB, TW	3000K	CASAMBI	521BA.25U5.930.FI	961.9
					DALI / PUSH Dim	521BA.25U5.930.FI	912.9
					ON/OFF	521BA.25U5.930.FI	767.2
					CASAMBI	521BA.25U8.930.FI	961.8
					DALI / PUSH Dim	521BA.25U8.930.FI	912.8
					ON/OFF	521BA.25U8.930.FI	767.1
					CASAMBI	521BA.25U5.940.FI	961.9

SELECCIONA TU OPCIóN PREFERIDA

ACABADO	FI
Negro texturizado	TB
Blanco texturizado	TW

ANGULO	BA
50º	50
80º	80

SELECCIONA TU OPCIóN PREFERIDA

ACABADO	FI
Negro texturizado	TB
Blanco texturizado	TW

ANGULO	BA
50º	50
80º	80

ACCESORIOS

	ON/OFF	PVP	DALI Push	PVP
Cable alim. transpar.				
Cable d'alimentación 1.5m	80303001	5.80	80303004	12.90
Cable d'alimentación 3m	80303002	11.00	80303005	24.40
Cable d'alimentación 5m	80303003	20.10	80303006	40.00

	Plata con textura	PVP	Negro texturizado	PVP	Branco Texturado	PVP
Caja de Alim. Superficie	80303021.TS	16.40	80303021.TB	16.40	80303021.TW	16.40

	Plata	PVP
Kit susp. deslizante		
Kit susp. desl. 1,5m (1u)	80304012.SL	19.20
Kit susp. desl. 3m (1u)	80304013.SL	29.10
Kit susp. desl. 5m (1u)	80304014.SL	37.80

	Plata	PVP
Kit Suspensión		
Kit Suspensión 1,5m (1un)	80303017.SL	7.00
Kit Suspensión 3 m (1un)	80303018.SL	16.90
Kit Suspensión 5 m (1un)	80303019.SL	25.60

	Plata con textura	PVP	Negro texturizado	PVP	Branco Texturado	PVP
Caja de Alim. Embutido	80303020.TS	12.00	80303020.TB	12.00	80303020.TW	12.00