ORIS 50 LS ENC. LOW GLARE - TETO

LISTA PRODUTO PREçO - Cri>98 White CRI→90

COMPRIMENTO	POTÊNCIA	LED LUMENS	ACABAMENTO	TEMP. COR	CONTROLO	REF	PVP
1130	23.9	3503	TB, TW	3000K	DALI / PUSH Dim	107BA.11U5.92765.FI	288.2 ☐
					ON/OFF	107BA.11U5.92765.FI	247.8 ☐
1410	29.9	4328	TB, TW		Tunable White	107BA.14U5.92765.F	374.8 ☐
					Tunable White	107BA.14U8.92765.F	374.8 ☐
1690	35.8	5154	TB, TW	4000K	DALI / PUSH Dim	107BA.16U5.92765.FI	288.2 ☐
					ON/OFF	107BA.16U5.92765.FI	266.6 ☐
1970	41.8	6060	TB, TW		Tunable White	107BA.19U5.92765.F	454.1 ☐
					Tunable White	107BA.19U8.92765.F	454.1 ☐
2250	47.8	6825	TB, TW	3000K	DALI / PUSH Dim	107BA.22U5.92765.FI	325.8 ☐
					ON/OFF	107BA.22U5.92765.FI	493.2 ☐
2530	53.7	7791	TB, TW		Tunable White	107BA.25U5.92765.F	640.9 ☐
					Tunable White	107BA.25U8.92765.F	640.9 ☐
1410	38.8	6014	TB, TW	4000K	DALI / PUSH Dim	107BA.14U5.940.FI	325.8 ☐
					ON/OFF	107BA.14U5.940.FI	302 ☐
					DALI / PUSH Dim	107BA.14U8.940.FI	325.8 ☐
					ON/OFF	107BA.14U8.940.FI	302 ☐
1690	46.6	6751	TB, TW	3000K	DALI / PUSH Dim	107BA.16U5.930.FI	367.4 ☐
					ON/OFF	107BA.16U5.930.FI	344.9 ☐
					DALI / PUSH Dim	107BA.16U8.930.FI	367.4 ☐
					ON/OFF	107BA.16U8.930.FI	344.9 ☐
1690	46.6	7217	TB, TW	4000K	DALI / PUSH Dim	107BA.16U5.940.FI	367.4 ☐
					ON/OFF	107BA.16U5.940.FI	344.9 ☐
					DALI / PUSH Dim	107BA.16U8.940.FI	367.4 ☐
					ON/OFF	107BA.16U8.940.FI	344.9 ☐
1970	54.3	7876	TB, TW	3000K	DALI / PUSH Dim	107BA.19U5.930.FI	405.1 ☐
					ON/OFF	107BA.19U5.930.FI	382.3 ☐
					DALI / PUSH Dim	107BA.19U8.930.FI	405.1 ☐
					ON/OFF	107BA.19U8.930.FI	382.3 ☐
1970	54.3	8420	TB, TW	4000K	DALI / PUSH Dim	107BA.19U5.940.FI	405.1 ☐
					ON/OFF	107BA.19U5.940.FI	382.3 ☐
					ON/OFF	107BA.19U8.940.FI	382.3 ☐
2250	62.1	9002	TB, TW	3000K	DALI / PUSH Dim	107BA.22U5.930.FI	442.9 ☐
					ON/OFF	107BA.22U5.930.FI	419.9 ☐
					DALI / PUSH Dim	107BA.22U8.930.FI	442.9 ☐
					ON/OFF	107BA.22U8.930.FI	419.9 ☐
2250	62.1	9622	TB, TW	4000K	DALI / PUSH Dim	107BA.22U5.940.FI	442.9 ☐
					ON/OFF	107BA.22U5.940.FI	419.9 ☐
					DALI / PUSH Dim	107BA.22U8.940.FI	442.9 ☐
					ON/OFF	107BA.22U8.940.FI	419.9 ☐
2530	69.8	10127	TB, TW	3000K	DALI / PUSH Dim	107BA.25U5.930.FI	542.9 ☐
					ON/OFF	107BA.25U5.930.FI	500.5 ☐
					DALI / PUSH Dim	107BA.25U8.930.FI	542.9 ☐
					ON/OFF	107BA.25U8.930.FI	500.5 ☐
2530	69.8	10825	TB, TW	4000K	DALI / PUSH Dim	107BA.25U5.940.FI	542.9 ☐
					ON/OFF	107BA.25U5.940.FI	500.5 ☐
					DALI / PUSH Dim	107BA.25U8.940.FI	542.9 ☐
					ON/OFF	107BA.25U8.940.FI	500.5 ☐
2810	77.6	11252	TB, TW	3000K	DALI / PUSH Dim	107BA.28U5.930.FI	580.6 ☐
					ON/OFF	107BA.28U5.930.FI	537.9 ☐
					DALI / PUSH Dim	107BA.28U8.930.FI	580.6 ☐
					ON/OFF	107BA.28U8.930.FI	537.9 ☐
2810	77.6	12028	TB, TW	4000K	DALI / PUSH Dim	107BA.28U5.940.FI	580.6 ☐
					ON/OFF	107BA.28U5.940.FI	537.9 ☐
					DALI / PUSH Dim	107BA.28U8.940.FI	580.6 ☐
					ON/OFF	107BA.28U8.940.FI	537.9 ☐
3090	85.4	12377	TB, TW	3000K	DALI / PUSH Dim	107BA.30U5.930.FI	622.2 ☐
					ON/OFF	107BA.30U5.930.FI	580.7 ☐
					DALI / PUSH Dim	107BA.30U8.930.FI	622.2 ☐
					ON/OFF	107BA.30U8.930.FI	580.7 ☐
3090	85.4	13231	TB, TW	4000K	DALI / PUSH Dim	107BA.30U5.940.FI	622.2 ☐
					ON/OFF	107BA.30U5.940.FI	580.7 ☐
					DALI / PUSH Dim	107BA.30U8.940.FI	622.2 ☐
					ON/OFF	107BA.30U8.940.FI	580.7 ☐

SELECIONE A OPçãO PREFERIDA

ACABAMENTO	FI	ÂNGULO	BA
Preto Texturado	TB	50º	50
Branco Texturado	TW	80º	80

ACESSÓRIOS

			PVP
	União DALI ORIS 50	DALI	
	União DALI ORIS 50	80303073	76.20
	União ON/OFF ORIS 50	ON/OFF	
	União ON/OFF ORIS 50	80303071	62.40

SELECIONE A OPçãO PREFERIDA

ACABAMENTO	FI	ÂNGULO	BA
Preto Texturado	TB	50º	50
Branco Texturado	TW	80º	80