ORIS 50 LS SUS. LOW GLARE - TETO
LISTA PRODUTO PREçO - Tunable White CRI→90

COMPRIMENTO	POTÊNCIA	LED LUMENS	ACABAMENTO	TEMP. COR	CONTROLO	REF	PVP
1130	23.9	3503	TB, TW	3000K	DALI / PUSH Dim	108BA.11U5.92765.FI	288.2
					ON/OFF	108BA.11U5.92765.FI	288.2
1410	29.9	4328	TB, TW		Tunable White	108BA.14U5.92765.F	374.8
					Tunable White	108BA.14U8.92765.F	374.8
1690	35.8	5154	TB, TW	4000K	DALI / PUSH Dim	108BA.16U5.92765.FI	388.2
					ON/OFF	108BA.16U5.92765.FI	388.2
1970	41.8	6060	TB, TW		Tunable White	108BA.19U5.92765.F	454.1
					Tunable White	108BA.19U8.92765.F	454.1
2250	47.8	6825	TB, TW	3000K	DALI / PUSH Dim	108BA.22U5.92765.FI	525.8
					ON/OFF	108BA.22U5.92765.FI	490.2
2530	53.7	7791	TB, TW		Tunable White	108BA.25U5.92765.F	640.9
					Tunable White	108BA.25U8.92765.F	640.9
1410	38.8	6014	TB, TW	4000K	DALI / PUSH Dim	108BA.14U5.940.FI	325.8
					ON/OFF	108BA.14U5.940.FI	302
					DALI / PUSH Dim	108BA.14U8.940.FI	325.8
					ON/OFF	108BA.14U8.940.FI	302
1690	46.6	6751	TB, TW	3000K	DALI / PUSH Dim	108BA.16U5.930.FI	367.4
					ON/OFF	108BA.16U5.930.FI	344.9
					DALI / PUSH Dim	108BA.16U8.930.FI	367.4
					ON/OFF	108BA.16U8.930.FI	344.9
1690	46.6	7217	TB, TW	4000K	DALI / PUSH Dim	108BA.16U5.940.FI	367.4
					ON/OFF	108BA.16U5.940.FI	344.9
					DALI / PUSH Dim	108BA.16U8.940.FI	367.4
					ON/OFF	108BA.16U8.940.FI	344.9
1970	54.3	7876	TB, TW	3000K	DALI / PUSH Dim	108BA.19U5.930.FI	405.1
					ON/OFF	108BA.19U5.930.FI	382.3
					DALI / PUSH Dim	108BA.19U8.930.FI	405.1
					ON/OFF	108BA.19U8.930.FI	382.3
1970	54.3	8420	TB, TW	4000K	DALI / PUSH Dim	108BA.19U5.940.FI	405.1
					ON/OFF	108BA.19U5.940.FI	382.3
2250	62.1	9002	TB, TW	3000K	DALI / PUSH Dim	108BA.22U5.930.FI	442.9
					ON/OFF	108BA.22U5.930.FI	419.9
					DALI / PUSH Dim	108BA.22U8.930.FI	442.9
					ON/OFF	108BA.22U8.930.FI	419.9
2250	62.1	9622	TB, TW	4000K	DALI / PUSH Dim	108BA.22U5.940.FI	442.9
					ON/OFF	108BA.22U8.940.FI	419.9
2530	69.8	10127	TB, TW	3000K	DALI / PUSH Dim	108BA.25U5.930.FI	542.9
					ON/OFF	108BA.25U5.930.FI	500.5
					DALI / PUSH Dim	108BA.25U8.930.FI	542.9
					ON/OFF	108BA.25U8.930.FI	500.5
2530	69.8	10825	TB, TW	4000K	DALI / PUSH Dim	108BA.25U5.940.FI	542.9
					ON/OFF	108BA.25U5.940.FI	500.5
					DALI / PUSH Dim	108BA.25U8.940.FI	542.9
					ON/OFF	108BA.25U8.940.FI	500.5
2810	77.6	11252	TB, TW	3000K	DALI / PUSH Dim	108BA.28U5.930.FI	580.6
					ON/OFF	108BA.28U5.930.FI	537.9
					DALI / PUSH Dim	108BA.28U8.930.FI	580.6
					ON/OFF	108BA.28U8.930.FI	537.9
2810	77.6	12025	TB, TW	4000K	DALI / PUSH Dim	108BA.28U5.940.FI	580.6
					ON/OFF	108BA.28U5.940.FI	537.9
					DALI / PUSH Dim	108BA.28U8.940.FI	580.6
					ON/OFF	108BA.28U8.940.FI	537.9
3170	85.4	12377	TB, TW	3000K	DALI / PUSH Dim	108BA.30U5.930.FI	622.2
					ON/OFF	108BA.30U5.930.FI	580.7
					DALI / PUSH Dim	108BA.30U8.930.FI	622.2
					ON/OFF	108BA.30U8.930.FI	580.7
3170	85.4	13281	TB, TW	4000K	DALI / PUSH Dim	108BA.30U5.940.FI	622.2
					ON/OFF	108BA.30U5.940.FI	580.7
					DALI / PUSH Dim	108BA.30U8.940.FI	622.2
					ON/OFF	108BA.30U8.940.FI	580.7

SELECIONE A OPçãO PREFERIDA

ACABAMENTO	FI	ÂNGULO	BA
Preto Texturado	TB	50º	50
Branco Texturado	TW	80º	80

ACESSÓRIOS

		Preto Texturado	PVP	Prateado Texturado	PVP	Branco Texturado	PVP
	C. de Alim. Encastrada	80303020.TB	12.00	80303020.TS	12.00	80303020.TW	12.00
	C. de Alim. Saliente	80303021.TB	16.40	80303021.TS	16.40	80303021.TW	16.40
	Cabo Aliment. Transpar.	ON/OFF	PVP	DALI Push	PVP		
	Cabo de Aliment. 1.5m	80303001	5.80	80303004	12.90		
	Cabo de Aliment. 3m	80303002	11.00	80303005	24.40		
	Cabo de Aliment. 5m	80303003	20.10	80303006	40.00		
	Kit de suspensão	Prateado			PVP		
	Kit Suspensão 1,5 m (1un)	80303017.SL			7.00		
	Kit Suspensão 3 m (1un)	80303018.SL			16.90		
	Kit Suspensão 5 m (1un)	80303019.SL			25.60		
	União DALI ORIS 50	DALI			PVP		
	União DALI ORIS 50	80303073			76.20		
	União ON/OFF ORIS 50	ON/OFF			PVP		
	União ON/OFF ORIS 50	80303071			62.40		

SELECIONE A OPçãO PREFERIDA

ACABAMENTO	FI	ÂNGULO	BA
Preto Texturado	TB	50º	50
Branco Texturado	TW	80º	80