



ORIS PAREDE LOW GLARE -
LISTA PRODUTO PREÇO - CRI→90

POTÊNCIA	LED LUMENS	ÂNGULO	ACABAMENTO	TEMP. COR	DALI	PVP	ON/OFF	PVP
7,6	1044	60	AL, TB, TW	3000K	296DA.05U6.930.FI	283.60	296NF.05U6.930.FI	236.30
7,6	1097	60	AL, TB, TW	4000K	296DA.05U6.940.FI	283.60	296NF.05U6.940.FI	236.30
11,4	1566	60	AL, TB, TW	3000K	296DA.08U6.930.FI	370.30	296NF.08U6.930.FI	323.00
11,4	1645	60	AL, TB, TW	4000K	296DA.08U6.940.FI	370.30	296NF.08U6.940.FI	323.00
15,2	2088	60	AL, TB, TW	3000K	296DA.11U6.930.FI	422.00	296NF.11U6.930.FI	374.70
15,2	2194	60	AL, TB, TW	4000K	296DA.11U6.940.FI	422.00	296NF.11U6.940.FI	374.70

SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA

CONTROLO TIPO	XX	ACABAMENTO	FI	ÂNGULO	BA
DALI	DA	Alumínio Anodizado	AL	60°	60
ON/OFF	NF	Preto Texturado	TB		
		Branco Texturado	TW		