ORIS 50 LS REC. LOW GLARE - TETO
LIST PRODUCT PRICE - Tunable White CRI→90

LENGTH	POWER	LED LUMENS	FINISHING	COLOR TEMP.	CONTROLO	REF	PVP
1130	23.9	3583	TB, TW	3000K	DALI / PUSH Dim	107BA.11U5.92765.FI	287.2 ☐
					ON/OFF	107BA.11U5.92765.FI	287.2 ☐
1410	29.9	4328	TB, TW		Tunable White	107BA.14U5.92765.F	374.8 ☐
					Tunable White	107BA.14U8.92765.F	374.8 ☐
1690	35.8	5414	TB, TW	4000K	DALI / PUSH Dim	107BA.16U5.92765.FI	388.2 ☐
					ON/OFF	107BA.16U5.92765.FI	388.2 ☐
1970	41.8	6060	TB, TW		Tunable White	107BA.19U5.92765.F	454.1 ☐
					Tunable White	107BA.19U8.92765.F	454.1 ☐
2250	47.8	6825	TB, TW	3000K	DALI / PUSH Dim	107BA.22U5.92765.FI	425.8 ☐
					ON/OFF	107BA.22U5.92765.FI	425.8 ☐
2530	53.7	7791	TB, TW		Tunable White	107BA.25U5.92765.F	640.9 ☐
					Tunable White	107BA.25U8.92765.F	640.9 ☐
1410	38.8	6014	TB, TW	4000K	DALI / PUSH Dim	107BA.14U5.940.FI	325.8 ☐
					ON/OFF	107BA.14U5.940.FI	302 ☐
					DALI / PUSH Dim	107BA.14U8.940.FI	325.8 ☐
					ON/OFF	107BA.14U8.940.FI	302 ☐
1690	46.6	6751	TB, TW	3000K	DALI / PUSH Dim	107BA.16U5.930.FI	367.4 ☐
					ON/OFF	107BA.16U5.930.FI	344.9 ☐
					DALI / PUSH Dim	107BA.16U8.930.FI	367.4 ☐
					ON/OFF	107BA.16U8.930.FI	344.9 ☐
1690	46.6	7217	TB, TW	4000K	DALI / PUSH Dim	107BA.16U5.940.FI	367.4 ☐
					ON/OFF	107BA.16U5.940.FI	344.9 ☐
					DALI / PUSH Dim	107BA.16U8.940.FI	367.4 ☐
					ON/OFF	107BA.16U8.940.FI	344.9 ☐
1970	54.3	7876	TB, TW	3000K	DALI / PUSH Dim	107BA.19U5.930.FI	405.1 ☐
					ON/OFF	107BA.19U5.930.FI	382.3 ☐
					DALI / PUSH Dim	107BA.19U8.930.FI	405.1 ☐
					ON/OFF	107BA.19U8.930.FI	382.3 ☐
1970	54.3	8420	TB, TW	4000K	DALI / PUSH Dim	107BA.19U5.940.FI	405.1 ☐
					ON/OFF	107BA.19U5.940.FI	382.3 ☐
					DALI / PUSH Dim	107BA.19U8.940.FI	405.1 ☐
					ON/OFF	107BA.19U8.940.FI	382.3 ☐
2250	62.1	9002	TB, TW	3000K	DALI / PUSH Dim	107BA.22U5.930.FI	442.9 ☐
					ON/OFF	107BA.22U5.930.FI	419.9 ☐
					DALI / PUSH Dim	107BA.22U8.930.FI	442.9 ☐
					ON/OFF	107BA.22U8.930.FI	419.9 ☐
2250	62.1	9622	TB, TW	4000K	DALI / PUSH Dim	107BA.22U5.940.FI	442.9 ☐
					ON/OFF	107BA.22U5.940.FI	419.9 ☐
					DALI / PUSH Dim	107BA.22U8.940.FI	442.9 ☐
					ON/OFF	107BA.22U8.940.FI	419.9 ☐
2530	69.8	10127	TB, TW	3000K	DALI / PUSH Dim	107BA.25U5.930.FI	542.9 ☐
					ON/OFF	107BA.25U5.930.FI	500.5 ☐
					DALI / PUSH Dim	107BA.25U8.930.FI	542.9 ☐
					ON/OFF	107BA.25U8.930.FI	500.5 ☐
2530	69.8	10825	TB, TW	4000K	DALI / PUSH Dim	107BA.25U5.940.FI	542.9 ☐
					ON/OFF	107BA.25U5.940.FI	500.5 ☐
					DALI / PUSH Dim	107BA.25U8.940.FI	542.9 ☐
					ON/OFF	107BA.25U8.940.FI	500.5 ☐
2810	77.6	11252	TB, TW	3000K	DALI / PUSH Dim	107BA.28U5.930.FI	580.6 ☐
					ON/OFF	107BA.28U5.930.FI	537.9 ☐
					DALI / PUSH Dim	107BA.28U8.930.FI	580.6 ☐
					ON/OFF	107BA.28U8.930.FI	537.9 ☐
2810	77.6	12028	TB, TW	4000K	DALI / PUSH Dim	107BA.28U5.940.FI	580.6 ☐
					ON/OFF	107BA.28U5.940.FI	537.9 ☐
					DALI / PUSH Dim	107BA.28U8.940.FI	580.6 ☐
					ON/OFF	107BA.28U8.940.FI	537.9 ☐
3090	85.4	12377	TB, TW	3000K	DALI / PUSH Dim	107BA.30U5.930.FI	622.2 ☐
					ON/OFF	107BA.30U5.930.FI	580.7 ☐
					DALI / PUSH Dim	107BA.30U8.930.FI	622.2 ☐
					ON/OFF	107BA.30U8.930.FI	580.7 ☐
3090	85.4	13231	TB, TW	4000K	DALI / PUSH Dim	107BA.30U5.940.FI	622.2 ☐
					ON/OFF	107BA.30U5.940.FI	580.7 ☐
					DALI / PUSH Dim	107BA.30U8.940.FI	622.2 ☐
					ON/OFF	107BA.30U8.940.FI	580.7 ☐

SELECT YOUR PREFERRED OPTION

FINISHING	FI	BEAM ANGLE	BA
Textured Black	TB	50°	50
Textured White	TW	80°	80

ACCESSORIES

	Joint DALI ORIS 50					DALI	PVP
	Joint DALI ORIS 50					80303073	76.20
	Joint ON/OFF ORIS 50					ON/OFF	PVP
	Joint ON/OFF ORIS 50					80303071	62.40