

IRIS 360 VERTICAL
LIST PRODUIT PRIX - CRI→90

LONGUEUR	POWER	LED LUMENS	FINITION	TEMP. COULEUR	CONTROLO	REF	PVP
340	8.5	1369	TB, TW	3000K	N/A	5163V.03.930.FI	102.6 □
340	8.5	1454	TB, TW	4000K	N/A	5163V.03.940.FI	102.6 □
640	17	2737	TB, TW	3000K	N/A	5163V.06.930.FI	143.5 □
640	17	2907	TB, TW	4000K	N/A	5163V.06.940.FI	143.5 □
940	23.8	3832	TB, TW	3000K	N/A	5163V.09.930.FI	185.6 □
940	23.8	4070	TB, TW	4000K	N/A	5163V.09.940.FI	185.6 □
1240	30.6	4927	TB, TW	3000K	N/A	5163V.12.930.FI	197.3 □
1240	30.6	5233	TB, TW	4000K	N/A	5163V.12.940.FI	197.3 □
1540	40.8	6569	TB, TW	3000K	N/A	5163V.15.930.FI	257.9 □
1540	40.8	6977	TB, TW	4000K	N/A	5163V.15.940.FI	257.9 □


SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION
PRéFéRéE

FINITION	FI	ANGLE	BA
Noir Texturé	TB	360°	360
Blanc Texturé	TW		

ACCESSOIRES



Btr. Ovale saill. IRIS V	ON/OFF	PVP	DALI Push	PVP	CASAMBI	PVP
1240 mm Blanc Texturé	271NF.12.TW	51.10	271DA.12.TW	83.40	271CS.12.TW	130.40
1240 mm Noir Texturé	271NF.12.TB	51.10	271DA.12.TB	83.40	271CS.12.TB	130.40
1540 mm Blanc Texturé	271NF.15.TW	67.00	271DA.15.TW	89.60	271CS.15.TW	134.90
1540 mm Noir Texturé	271NF.15.TB	67.00	271DA.15.TB	89.60	271CS.15.TB	134.90
340 mm Blanc Texturé	271NF.03.TW	41.50	271DA.03.TW	69.00	271CS.03.TW	112.30
340 mm Noir Texturé	271NF.03.TB	41.50	271DA.03.TB	69.00	271CS.03.TB	112.30
640 mm Blanc Texturé	271NF.06.TW	44.30	271DA.06.TW	76.70	271CS.06.TW	123.60
640 mm Noir Texturé	271NF.06.TB	44.30	271DA.06.TB	76.70	271CS.06.TB	123.60
940 mm Blanc Texturé	271NF.09.TW	45.60	271DA.09.TW	82.00	271CS.09.TW	123.60
940 mm Noir Texturé	271NF.09.TB	45.60	271DA.09.TB	82.00	271CS.09.TB	123.60



Btr. Rond Enc. IRIS Vert.	ON/OFF	PVP	DALI Push	PVP	CASAMBI	PVP
1240 mm Blanc Texturé	272NF.12.TW	39.80	272DA.12.TW	72.30	272CS.12.TW	130.40
1240 mm Noir Texturé	272NF.12.TB	39.80	272DA.12.TB	72.30	272CS.12.TB	130.40
1540 mm Blanc Texturé	272NF.15.TW	44.30	272DA.15.TW	89.60	272CS.15.TW	134.90
1540 mm Noir Texturé	272NF.15.TB	44.30	272DA.15.TB	89.60	272CS.15.TB	134.90
340 mm Blanc Texturé	272NF.03.TW	32.70	272DA.03.TW	53.50	272CS.03.TW	97.20
340 mm Noir Texturé	272NF.03.TB	32.70	272DA.03.TB	53.50	272CS.03.TB	97.20
640 mm Blanc Texturé	272NF.06.TW	33.00	272DA.06.TW	66.60	272CS.06.TW	123.60
640 mm Noir Texturé	272NF.06.TB	33.00	272DA.06.TB	66.60	272CS.06.TB	123.60
940 mm Blanc Texturé	272NF.09.TW	34.00	272DA.09.TW	66.60	272CS.09.TW	123.60
940 mm Noir Texturé	272NF.09.TB	34.00	272DA.09.TB	66.60	272CS.09.TB	123.60



Btr. Rond saill. IRIS V	ON/OFF	PVP
1240 mm Blanc Texturé	270NF.12.TW	36.80
1240 mm Noir Texturé	270NF.12.TB	36.80
340 mm Blanc Texturé	270NF.03.TW	23.30
340 mm Noir Texturé	270NF.03.TB	23.30
640 mm Blanc Texturé	270NF.06.TW	24.80
640 mm Noir Texturé	270NF.06.TB	24.80
940 mm Blanc Texturé	270NF.09.TW	33.50
940 mm Noir Texturé	270NF.09.TB	33.50



Câble d'alimentation Iris	Universal	PVP
Câble d'alimen. Iris 1,5m	80303040	10.50
Câble d'aliment. Iris 1m	2080-042	7.00
Câble d'alimentation 3m	80303041	21.00
Câble d'alimentation 5m	80303042	35.00