




ORIS SLIM PRO PRISMATIQUE - TETO
LIST PRODUIT PRIX - CRI→90

LONGUEUR	POWER	LED LUMENS	FINITION	TEMP. COULEUR	CONTROLO	REF	PVP
570	10.7	2102	TB, TS, TW	3000K	DALI / PUSH Dim ON/OFF	5240BA.05P8.930.FI 5240BA.05P8.930.FI	239.2 ☐ 192 ☐
570	10.7	2156	TB, TS, TW	4000K	DALI / PUSH Dim ON/OFF	5240BA.05P8.940.FI 5240BA.05P8.940.FI	239.2 ☐ 192 ☐
850	16.1	3153	TB, TS, TW	3000K	DALI / PUSH Dim ON/OFF	5240BA.08P8.930.FI 5240BA.08P8.930.FI	291.7 ☐ 244.5 ☐
850	16.1	3234	TB, TS, TW	4000K	DALI / PUSH Dim ON/OFF	5240BA.08P8.940.FI 5240BA.08P8.940.FI	291.7 ☐ 244.5 ☐
1130	21.5	4204	TB, TS, TW	3000K	DALI / PUSH Dim ON/OFF	5240BA.11P8.930.FI 5240BA.11P8.930.FI	327.7 ☐ 280.6 ☐
1130	21.5	4311	TB, TS, TW	4000K	DALI / PUSH Dim ON/OFF	5240BA.11P8.940.FI 5240BA.11P8.940.FI	327.7 ☐ 280.6 ☐
1410	26.8	5255	TB, TS, TW	3000K	DALI / PUSH Dim ON/OFF	5240BA.14P8.930.FI 5240BA.14P8.930.FI	374.3 ☐ 327.1 ☐
1410	26.8	5389	TB, TS, TW	4000K	DALI / PUSH Dim ON/OFF	5240BA.14P8.940.FI 5240BA.14P8.940.FI	374.3 ☐ 327.1 ☐
1690	32.2	6306	TB, TS, TW	3000K	DALI / PUSH Dim ON/OFF	5240BA.16P8.930.FI 5240BA.16P8.930.FI	498.9 ☐ 404.8 ☐
1690	32.2	6467	TB, TS, TW	4000K	DALI / PUSH Dim ON/OFF	5240BA.16P8.940.FI 5240BA.16P8.940.FI	498.9 ☐ 404.8 ☐
1970	37.5	7357	TB, TS, TW	3000K	DALI / PUSH Dim ON/OFF	5240BA.19P8.930.FI 5240BA.19P8.930.FI	538.6 ☐ 444.2 ☐
1970	37.5	7545	TB, TS, TW	4000K	DALI / PUSH Dim ON/OFF	5240BA.19P8.940.FI 5240BA.19P8.940.FI	538.6 ☐ 444.2 ☐
2250	42.9	8408	TB, TS, TW	3000K	DALI / PUSH Dim ON/OFF	5240BA.22P8.930.FI 5240BA.22P8.930.FI	580.4 ☐ 486.1 ☐
2250	42.9	8623	TB, TS, TW	4000K	DALI / PUSH Dim ON/OFF	5240BA.22P8.940.FI 5240BA.22P8.940.FI	580.4 ☐ 486.1 ☐
2530	48.3	9459	TB, TS, TW	3000K	DALI / PUSH Dim ON/OFF	5240BA.25P8.930.FI 5240BA.25P8.930.FI	628.7 ☐ 534.6 ☐
2530	48.3	9701	TB, TS, TW	4000K	DALI / PUSH Dim ON/OFF	5240BA.25P8.940.FI 5240BA.25P8.940.FI	628.7 ☐ 534.6 ☐
2810	53.6	10511	TB, TS, TW	3000K	DALI / PUSH Dim ON/OFF	5240BA.28P8.930.FI 5240BA.28P8.930.FI	675.2 ☐ 580.8 ☐
2810	53.6	10779	TB, TS, TW	4000K	DALI / PUSH Dim ON/OFF	5240BA.28P8.940.FI 5240BA.28P8.940.FI	675.2 ☐ 580.8 ☐
3090	59	11562	TB, TS, TW	3000K	DALI / PUSH Dim ON/OFF	5240BA.30P8.930.FI 5240BA.30P8.930.FI	724.2 ☐ 630.1 ☐
3090	59	11856	TB, TS, TW	4000K	DALI / PUSH Dim ON/OFF	5240BA.30P8.940.FI 5240BA.30P8.940.FI	724.2 ☐ 630.1 ☐
3370	64.4	12613	TB, TS, TW	3000K	DALI / PUSH Dim ON/OFF	5240BA.33P8.930.FI 5240BA.33P8.930.FI	758.9 ☐ 664.8 ☐
3370	64.4	12934	TB, TS, TW	4000K	DALI / PUSH Dim ON/OFF	5240BA.33P8.940.FI 5240BA.33P8.940.FI	758.9 ☐ 664.8 ☐

SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION
PRéFéRéE

FINITION	FI	ANGLE	BA
Noir Texturé	TB	80°	80
Argent Texturé	TS		
Blanc Texturé	TW		

ACCESSOIRES



Boîtier d'Alim. Encastré	Noir Texturé	PVP	Blanc Texturé	PVP	Argent Texturé	PVP
Boîtier d'Alim. Encastré	80303020.TB	12.00	80303020.TW	12.00	80303020.TS	12.00



Boîtier d'Alim. Surface	Noir Texturé	PVP	Blanc Texturé	PVP	Argent Texturé	PVP
Boîtier d'Alim. Surf	80303021.TB	16.40	80303021.TW	16.40	80303021.TS	16.40



Câble alim. transparent	ON/OFF	PVP	DALI Push	PVP
Câble d'alimentation 1.5m	80303001	5.80	80303004	12.90
Câble d'alimentation 3m	80303002	11.00	80303005	24.40
Câble d'alimentation 5m	80303003	20.10	80303006	40.00

Kit de Suspension	Argent	PVP
-------------------	--------	-----



Kit Suspension 1,5m (1un)
Kit Suspension 3 m (1un)
Kit Suspension 5 m (1un)

80303017.SL	7.00
80303018.SL	16.90
80303019.SL	25.60